

Transportlagertanks

Qualitätsprodukt – ADR/RID geprüft

BAKO



3 Grössen von 1000 bis 3000 Liter

Alle 3 Modelle können unter den Freistellungen ADR 1.1.3.6 transportiert werden, solange die gesamte beförderte Menge an Diesel oder Heizöl 1000 Liter pro Fahrzeugkombination nicht überschreitet.

Grössen:

Typ	Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leer-G ca. kg	Voll-G kg
BT1002	950	1150	1150	1320	520	1380
BT2002	2000	2300	1150	1320	870	2670
BT3002	2850	2300	1550	1320	1000	3700



Mehrfache Entnahmemöglichkeiten für die gleichzeitige Versorgung von mehreren Heizungen oder Generatoren.

BAKO AG

Mellingerstrasse 33
CH-5607 Hägglingen
Tel: 056 616 72 72
Fax: 056 616 72 71

info@bako-ag.ch
www.bako-ag.ch

**Konzipiert für den effizienten und konformen Transport und die sichere Lagerung von Treib – und Heizstoffen.
Optimal für die Speisung von Bau – und Festzeltheizungen, Notstromgeneratoren usw.**

Behälter (Stahlkonstruktion)

Schutzwanne aus 3mm Stahlblech, Innentank aus 3 mm Stahlblech, eingeschweisste Schwallwände im Innentank, robuste Anhängelaschen und Konsolen für das Verladen und Stapeln mit Kran, Bagger und Stapler, optische Leckkontrolle, bis zu 6 Entnahmeanschlüsse, Füllstandsanzeige mittels Messuhr, diebstahlsicheres Schliesssystem, Lackierung RAL 9001 cremeweiss



Sicher abschliessbarer Armaturendeckel
Bis zu drei Einheiten sind stapelbar
Optimal geschützt gegen Beschädigungen beim Verlad

Optionen

- Handpumpe Nr. 2, (Flügelzellenpumpe)
- Durchlaufzähler mit Totalisator
- Zapfschlauch 6m, Drehgelenk und Zapfpistole
- Elektromotorpumpe 12 Volt, 24 Volt, 230 Volt
- Wasserfilter mit Adapter
- Seilstruppe 4 – strängig bis 4 to
- Steckkupplung an Zapfpistole
- RAL Farbton nach Kundenwunsch



Durch die optionale Ausrüstung mit Armaturen kann der Transportlagertank als Baustellentank nach ADR/RID Vorschriften eingesetzt werden.