



## Unschlagbar in Qualität und Leistung

Oft sind es kleine Anpassungen an kundenspezifische Einsätze die für den optimalen Einsatz des Fahrmischers mitverantwortlich sind. Beim BAKO-Aufbau kann der Kunde vor Ort in Hägglingen die Ausführung mitbestimmen.

## Standardausrüstung

Mischtrommel aus hochverschleissfestem Spezialstahl, Einfülltrichter mit Verschleissblech und Gummirand, Sauer-TME-Mischersteuerung mit Memoryfunktion.

## Komplettes Programm von 6 – 12 m<sup>3</sup> Nennfüllung:

Modell	Nennfüllung	Aufbau-Länge min.	Höhe	Gewicht
	[lt]	[mm]	[mm]	
IMI 7	7000	5155	2608	3980
IMI 8	8000	5266	2727	4090
IMI 9	9000	5685	2768	4190
IMI 10	10000	5808	2770	4510
IMI 12	12000	6714	2803	4800
IMD 6	6000	5432	2600	3580
IMD 7	7000	5912	2600	3980
IMD 8	8000	6427	2720	4420
IMD 9	9000	6867	2700	4590
IMD 10	10000	7025	2700	4760
IMD 12	12000	7230	2803	5020



Bedieneinheit mit Memoryfunktion

Aufklappbarer Unterfahrschutz

## Standardzubehör

- Zwei Verlängerungsrinnen mit Halterung
- Aufstiegsleiter schiebbar mit Podest
- Druckluftwassertank 400 liter
- Schlauchanschluss unten und am Standpodest
- 6 m Schlauch mit Spritzdüse auf Schlauchsattel
- Wasserfüllanschlüsse links und rechts mit Storz-Kupplung
- Verschleisschutzblech in Ein- und Auslauftrichter
- Gummierhöhung im Einlauftrichter
- Wasserabsperrhahn unter dem Wassertank

## Optionen

- Halb- und Vollklappen
- Hochdruckreiniger mit Benzinmotor am Wassersystem
- Funkfernsteuerung
- Kamerasysteme
- Diverse Rinnen- und Beschichtungsausführungen



Kabinensteuerung durch Fz-Originalschalter oder mit TME Steuereinheit.

## BAKO AG

Mellingerstrasse 33  
CH-5607 Hägglingen  
Tel: 056 616 72 72  
Fax: 056 616 72 71

www.bako-ag.ch  
info@bako-ag.ch



Neben dem Aufbau, dem Service und der Reparatur von Fahrmischern werden in Hägglingen auch Teleskopförderbänder, Baustellentanks und Beton-Umschlaggeräte produziert.