

Unentbehrliche Helfer auf dem Bau

rationell – langlebig - bedienerfreundlich



Duplo 20 mit hochgestellter Arbeits - und Vorratsmulde

Komplettes Programm von 10 bis 20m<sup>3</sup> Nutzinhalt:

Modell		USG 4B	USG 5	DUPLO 18	DUPLO 20
Nutzinhalt	[m <sup>3</sup> ]	10	12	2 x 9	2 x 10
Fertigbeton	[m <sup>3</sup> ]	7	8.5	2 x 6.5	2 x 7
Hauptmotor	[kW]	11	14.7	11	11
Zusatzmotor		opt.	opt.	stand.	stand.
Ø -Hubzylinder	[mm]	130	140	140	160/125
Auslaufhöhe	[m]	2.25	2.45	2.5	2.5
Hubzeit	[s]	80	75	130	160
Senkzeit	[s]	100	90	150	180
Gewicht	[kg]	3900	5200	6700	7400
Verladelänge	[m]	5.2	5.8	7.2	8
Verladehöhe	[m]	2.2	2.55	3.15	3.15
Transportlänge	[m]	7.2	8.6	9.3	10
Transporthöhe	[m]	2.8	2.9	3.65	3.65
Breite	[m]	2.5	2.5	2.5	2.5
Geschwindigkeit	[km/h]	80	80	30	30

## BAKO AG

Mellingerstrasse 33  
CH-5607 Hägglingen  
Tel: 056 616 72 72  
Fax: 056 616 72 71

www.bako-ag.ch  
info@bako-ag.ch



Manuelle Betätigung (links) oder Steuerkasten mit Anschlussmöglichkeit einer Funkfernsteuerung (rechts), geschützt durch Rahmenkonstruktion

### Standardzubehör

- Starke Auffahrampen
- Gross dimensionierte Hubzylinder
- Transportachse für das Überführen auf der Strasse
- Elektrischer Vibrator
- Polwendeschalter
- Mechanisch klappbare Mulden-Verbreiterung



Typ USG 5 mit 12 m<sup>3</sup> Nutzinhalt

### Optionen

- Fernbedienung über Funkfernsteuerung
- Antrieb durch Dieselmotor
- Zusatzmotor für Klappenbetätigung (USG 4B und USG5)
- Putzkorb für einfache Reinigung der Duplo - Maschinen
- Fangkorb für Betonkübel



Fertigung von Sonderlösungen im Werk Hägglingen