

Réservoirs de chantier et d'atelier

BAKO

Propre marque, semi-mobile, hors ADR / SDR
Domaine d'application



Construction solide à double paroi en tôle d'acier S-355 de 5 mm

Typ	Vol. Litres	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poid vide kg	Poid pleine kg
BT5000	5000	3000	1600	1824	1650	6200
BT5000-1	5000	3500	1600	1824	1850	6400
BT10000	10000	3680	2300	2200	3300	12000
BT12000	12000	4520	2300	2200	3600	14400
BT15000	15000	4850	2300	2200	4300	17250



BT5000-1 avec armoire d'appoint

Un ravitaillement en carburant sûr et efficace et un transport rentable

Conteneur (construction métallique)

Réservoir en acier à double paroi
Des consoles robustes pour lever les yeux et les pieds
Couvercle de dôme protégé avec soupape de sécurité et d'aération intégrée

Equipements (qualité supérieure)

- Pompe à moteur électrique
- Compteur réinitialisable avec totalisateur
- 5 m de tuyau en qualité de station-service
- buse ZVA automatique avec joint pivotant.



BT5000 sans armoire supplémentaire

Options

- Pompe à main
- Station de ravitaillement (dans l'armoire d'extension)
- Pompe pour moteur à essence 4 temps
- Troupe de corde
- Filtre à absorption de diesel et d'eau
- Enrouleur de tuyau



Armoire d'appoint avec beaucoup d'espace de rangement supplémentaire, modèles BT10000 à BT15000

BAKO AG

Mellingerstrasse 33
CH-5607 Häggligen
Tel: 056 616 72 72
Fax: 056 616 72 71

info@bako-ag.ch
www.bako-ag.ch